

800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék formája : Keverékek
Kereskedelmi megnevezés : 800C FOAM CLEANER
Termékkód : 800C
Porlasztó : Aeroszol
Termékcsoporthoz : Kereskedelmi termék

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások

A nyilvánosság számára

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó:

Cégnév: AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Cím: Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22
Ország: 34555 İSTANBUL - TURKEY
Telefon: +90 2127711371 - F + 90 2127713888
Web: www.akfix.com - info@akfix.com

Forgalmazó/Importáló:

Cégnév: Eupor Group Kft.
Cím: 5440 Kunszentmárton, Tiszakürti út 411.
Ország: Magyarország
Telefon: +36 70 600 1828
Web: https://akfix.eupor.com - webshop@eupor.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +90 2127711371 (9:00 am- 17:00 pm GMT+2)

Ország	Szervezet/Társaság	Cím	Sürgősségi telefonszám	Megjegyzés
Magyarország	Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat	Nagyvárad tér 2. 1437 Budapest, Pf. 839 1097 Budapest	+36 80 20 11 99	

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

Aeroszol, 1-es kategória H222;H229 Vizsgálati adatok alapján
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2 H319 Számítási módszer
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Narkózis H336 Számítási módszer

A besorolási kategóriák és a H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Súlyos szemirritációt okoz.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



GHS02

GHS07

Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: Etil-acetát; aceton, propán-2-on, propanon; Petroleum gases, liquefied.



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

Figyelmeztető mondatok (CLP)	: H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet H319 - Súlyos szemirritációt okoz H336 - Álomosságot vagy szédülést okozhat
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)	: P102 - Gyermekektől elzárva tartandó P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem P261 - Kerülje a gáz, permet, gőzök belélegzését P280 - szemvédő, védőruha, Védőkesztyű, arcvédő használata kötelező P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása P312 - Rosszullét esetén forduljon orvoshoz P403+P233 - Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően
EUH-mondatok	: EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
Biztonsági gyerekszár	: Nem alkalmazható
Tapintással érzékelhető figyelmeztetések	: Nem alkalmazható

2.3. Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Név	Termékazonosító	%	Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Etil-acetát	(CAS-szám) 141-78-6 (EK-szám) 205-500-4 (Index-szám) 607-022-00-5 (REACH sz) 01-2119475103-46	30 - 40	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Aceton, propán-2-on, propanon	(CAS-szám) 67-64-1 (EK-szám) 200-662-2 (Index-szám) 606-001-00-8 (REACH sz) 01-2119471330-49	20 - 30	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Petroleum gases, liquefied. (megjegyzés K)(megjegyzés S)(megjegyzés U)	(CAS-szám) 68476-85-7 (EK-szám) 270-704-2 (Index-szám) 649-202-00-6	1 - 15	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Muta. 1B, H340 Carc. 1A, H350

megjegyzés K : A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203–450–8) tartalmaz. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, úgy legalább a (P102)-P210-P403 óvintézkedésre vonatkozó mondatokat (3.1 táblázat) vagy az S(2)-9-16 mondatokat (3.2. táblázat) alkalmazni kell. Ez a megjegyzés csak a 3. részben szereplő bizonyos összetett kőolajszármazékokra vonatkozik

megjegyzés S : Ezt az anyagot nem szükséges a 17. cikknek megfelelő címkével ellátni (lásd I. melléklet 1.3. szakasz)(3.1. táblázat). Ezt az anyagot nem szükséges a 67/548/EGK irányelv 23. cikkének megfelelő címkével ellátni (ld. az említett irányelv VI. mellékletének 8. szakaszát) (3.2. táblázat).

megjegyzés U : Gázok forgalomba hozatalakor azokat „Nyomás alatt álló gázok”-ként, a sűrített gázok, a cseppfolyósított gázok, mélyhűtött cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok csoportjának egyikébe kell besorolni. A csoportot a gáz csomagolása szerinti fizikai állapot határozza meg, és ezért azt esetenként kell hozzárendelni.

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános	: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
Elsősegélynyújtás belégzést követően	: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően	: Mossa meg a bőrt bő vízzel.
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően	: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Elsősegélynyújtás lenyelést követően	: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések	: Álmoságot vagy szédülést okozhat.
Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést követően	: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést követően	: Szemek irritációja.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : Vízpermet. Száraz oltópor. Hab.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűzveszély	: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Robbanásveszély	: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek	: Mérgező gőzök szabadulhatnak fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben : Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek : Szellőztesse ki a kiömlés területét. Nyílt láng és szikra, valamint a dohányzás tilos. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés : Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás	: A terméket mechanikusan gyűjtse össze.
Egyéb információk	: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

: Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Elzárva tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hűvös helyen tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

800C FOAM CLEANER		
EU	Helyi megnevezés	Ethyl Acetate
EU	IOELV TWA (mg/m³)	734 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	200 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m³)	1468 mg/m³
EU	IOELV STEL (ppm)	400 ppm
EU	Megjegyzések:	SCOEL Recommendations (2008)
Ausztria	Helyi megnevezés	Ethylacetat
Ausztria	MAK (mg/m³)	1050 mg/m³
Ausztria	MAK (ppm)	300 ppm
Ausztria	MAK Rövid időtartamra vonatkozó érték (mg/m³)	2100 mg/m³
Ausztria	MAK Rövid időtartamra vonatkozó érték (ppm)	600 ppm
Belgium	Helyi megnevezés	Acétate d'éthyle # Ethylacetaat
Belgium	Határérték (mg/m³)	1461 mg/m³
Belgium	Határérték (ppm)	400 ppm
Bulgária	Helyi megnevezés	Етилacetат
Bulgária	OEL TWA (mg/m³)	800 mg/m³
Horvátország	Helyi megnevezés	Etil-acetat
Horvátország	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	200 ppm
Horvátország	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	400 ppm
Horvátország	Naznake (HR)	F (lako zapaljivo); Xi (nadražujuće)
Csehország	Helyi megnevezés	Ethylacetát
Csehország	Expoziční limity (PEL) (mg/m³)	700 mg/m³
Csehország	Expoziční limity (PEL) (ppm)	195 ppm
Csehország	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)	900 mg/m³
Csehország	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	250 ppm
Dánia	Helyi megnevezés	Ethylacetat (Eddikesyreethylester)
Dánia	Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)	540 mg/m³
Dánia	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	150 ppm
Dánia	Anmærkninger (DK)	(1994)
Észtország	Helyi megnevezés	Etüületsetaat (etüületanaat)
Észtország	OEL TWA (mg/m³)	500 mg/m³
Észtország	OEL TWA (ppm)	150 ppm
Észtország	OEL STEL (mg/m³)	1100 mg/m³
Észtország	OEL STEL (ppm)	300 ppm
Finnország	Helyi megnevezés	Etyyliasettaatti
Finnország	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	1100 mg/m³



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

Finnország	HTP-arvo (8h) (ppm)	300 ppm
Finnország	HTP-arvo (15 min)	1800 mg/m ³
Finnország	HTP-arvo (15 min) (ppm)	500 ppm
Franciaország	Helyi megnevezés	Acétate d'éthyle
Franciaország	VME (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Franciaország	VME (ppm)	400 ppm
Franciaország	Note (FR)	Valeurs recommandées/admises
Németország	Helyi megnevezés	Ethylacetat
Németország	TRGS 900 Munkahelyi határértékek (mg/m ³)	1500 mg/m ³
Németország	TRGS 900 Munkahelyi határértékek (ppm)	400 ppm
Németország	Megjegyzés (TRGS 900)	DFG,Y
Görögország	OEL TWA (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Görögország	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Magyarország	Helyi megnevezés	ETIL-ACETÁT
Magyarország	AK-érték	1400 mg/m ³
Magyarország	CK-érték	1400 mg/m ³
Magyarország	Megjegyzések (HU)	i, sz; l.
Írország	Helyi megnevezés	Ethyl acetate
Írország	OEL (8 hours ref) (ppm)	200 ppm
Írország	OEL (15 min ref) (ppm)	400 ppm
Lettország	Helyi megnevezés	Etikskābesetilesteris (etilacetāts)
Lettország	OEL TWA (mg/m ³)	200 mg/m ³
Litvánia	Helyi megnevezés	Etilo acetatas
Litvánia	IPRV (mg/m ³)	500 mg/m ³
Litvánia	IPRV (ppm)	150 ppm
Litvánia	NRV (mg/m ³)	1100 mg/m ³
Litvánia	NRV (ppm)	300 ppm
Lengyelország	Helyi megnevezés	Octan etylu
Lengyelország	NDS (mg/m ³)	200 mg/m ³
Lengyelország	NDSch (mg/m ³)	600 mg/m ³
Portugália	Helyi megnevezés	Acetato de etilo
Portugália	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Románia	Helyi megnevezés	Acetat de etil
Románia	OEL TWA (mg/m ³)	400 mg/m ³
Románia	OEL TWA (ppm)	111 ppm
Románia	OEL STEL (mg/m ³)	500 mg/m ³
Románia	OEL STEL (ppm)	139 ppm
Szlovénia	Helyi megnevezés	etilacetat
Szlovénia	OEL TWA (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Szlovénia	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Szlovénia	OEL STEL (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Szlovénia	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Spanyolország	Helyi megnevezés	Acetato de etilo
Spanyolország	VLA-ED (mg/m ³)	1460 mg/m ³
Spanyolország	VLA-ED (ppm)	400 ppm
Svédország	Helyi megnevezés	Etylacetat
Svédország	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Svédország	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	150 ppm
Svédország	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	1100 mg/m ³
Svédország	kortidsvärde (KTV) (ppm)	300 ppm
Egyesült Királyság	Helyi megnevezés	Ethyl acetate
Egyesült Királyság	WEL TWA (ppm)	200 ppm
Egyesült Királyság	WEL STEL (ppm)	400 ppm
Izland	Helyi megnevezés	Etylasetat (ediksúruetylester)
Izland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	540 mg/m ³



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

Izland	OEL (8 hours ref) (ppm)	150 ppm
Norvégia	Helyi megnevezés	Etylacetat
Norvégia	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Norvégia	Grenseverdier (AN) (ppm)	150 ppm
Svájc	Helyi megnevezés	Essigsäureethylester (s. Ethylacetat)
Svájc	VME (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Svájc	VME (ppm)	400 ppm
Svájc	KZGW (mg/m ³)	2800 mg/m ³
Svájc	KZGW (ppm)	800 ppm
Ausztrália	TWA (mg/m ³)	720 mg/m ³ Synonym (Acetic acid ethyl ester; Acetic ester)
Ausztrália	TWA (ppm)	200 ppm Synonym (Acetic acid ethyl ester; Acetic ester)
Ausztrália	STEL (mg/m ³)	1440 mg/m ³ Synonym (Acetic acid ethyl ester; Acetic ester)
Ausztrália	STEL (ppm)	400 ppm Synonym (Acetic acid ethyl ester; Acetic ester)
USA - ACGIH	Helyi megnevezés	Ethyl acetate
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	400 ppm
USA - ACGIH	Megjegyzés (ACGIH)	URT & eye irr
Etil-acetát (141-78-6)		
EU	Helyi megnevezés	Ethyl Acetate
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	734 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	200 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	1468 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	400 ppm
EU	Megjegyzések:	SCOEL Recommendations (2008)
Ausztria	Helyi megnevezés	Ethylacetat
Ausztria	MAK (mg/m ³)	1050 mg/m ³
Ausztria	MAK (ppm)	300 ppm
Ausztria	MAK Rövid időtartamra vonatkozó érték (mg/m ³)	2100 mg/m ³
Ausztria	MAK Rövid időtartamra vonatkozó érték (ppm)	600 ppm
Belgium	Helyi megnevezés	Acétate d'éthyle # Ethylacetaat
Belgium	Határérték (mg/m ³)	1461 mg/m ³
Belgium	Határérték (ppm)	400 ppm
Bulgária	Helyi megnevezés	Етилацетат
Bulgária	OEL TWA (mg/m ³)	800 mg/m ³
Horvátország	Helyi megnevezés	Etil-acetát
Horvátország	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	200 ppm
Horvátország	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti)	400 ppm
Horvátország	Naznake (HR)	F (lako zapaljivo); Xi (nadražujuće)
Csehország	Helyi megnevezés	Ethylacetát
Csehország	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	700 mg/m ³
Csehország	Expoziční limity (PEL) (ppm)	195 ppm
Csehország	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m ³)	900 mg/m ³
Csehország	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	250 ppm
Dánia	Helyi megnevezés	Ethylacetat (Eddikesyreethylester)
Dánia	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	540 mg/m ³
Dánia	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	150 ppm
Dánia	Anmærkninger (DK)	(1994)
Észtország	Helyi megnevezés	Etüülatsetaat (etüületanaat)
Észtország	OEL TWA (mg/m ³)	500 mg/m ³
Észtország	OEL TWA (ppm)	150 ppm
Észtország	OEL STEL (mg/m ³)	1100 mg/m ³
Észtország	OEL STEL (ppm)	300 ppm
Finnország	Helyi megnevezés	Etyyliasettaatti
Finnország	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1100 mg/m ³



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

Finnország	HTP-arvo (8h) (ppm)	300 ppm
Finnország	HTP-arvo (15 min)	1800 mg/m ³
Finnország	HTP-arvo (15 min) (ppm)	500 ppm
Franciaország	Helyi megnevezés	Acétate d'éthyle
Franciaország	VME (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Franciaország	VME (ppm)	400 ppm
Franciaország	Note (FR)	Valeurs recommandées/admises
Németország	Helyi megnevezés	Ethylacetat
Németország	TRGS 900 Munkahelyi határértékek (mg/m ³)	1500 mg/m ³
Németország	TRGS 900 Munkahelyi határértékek (ppm)	400 ppm
Németország	Megjegyzés (TRGS 900)	DFG,Y
Görögország	OEL TWA (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Görögország	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Magyarország	Helyi megnevezés	ETIL-ACETÁT
Magyarország	AK-érték	1400 mg/m ³
Magyarország	CK-érték	1400 mg/m ³
Írország	Helyi megnevezés	Ethyl acetate
Írország	OEL (8 hours ref) (ppm)	200 ppm
Írország	OEL (15 min ref) (ppm)	400 ppm
Lettország	Helyi megnevezés	Etikskābesetilesteris (etilacetāts)
Lettország	OEL TWA (mg/m ³)	200 mg/m ³
Litvánia	Helyi megnevezés	Etilo acetatas
Litvánia	IPRV (mg/m ³)	500 mg/m ³
Litvánia	IPRV (ppm)	150 ppm
Litvánia	NRV (mg/m ³)	1100 mg/m ³
Litvánia	NRV (ppm)	300 ppm
Lengyelország	Helyi megnevezés	Octan etylu
Lengyelország	NDS (mg/m ³)	200 mg/m ³
Lengyelország	NDSch (mg/m ³)	600 mg/m ³
Portugália	Helyi megnevezés	Acetato de etilo
Portugália	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Románia	Helyi megnevezés	Acetat de etil
Románia	OEL TWA (mg/m ³)	400 mg/m ³
Románia	OEL TWA (ppm)	111 ppm
Románia	OEL STEL (mg/m ³)	500 mg/m ³
Románia	OEL STEL (ppm)	139 ppm
Szlovénia	Helyi megnevezés	etilacetat
Szlovénia	OEL TWA (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Szlovénia	OEL TWA (ppm)	400 ppm
Szlovénia	OEL STEL (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Szlovénia	OEL STEL (ppm)	400 ppm
Spanyolország	Helyi megnevezés	Acetato de etilo
Spanyolország	VLA-ED (mg/m ³)	1460 mg/m ³
Spanyolország	VLA-ED (ppm)	400 ppm
Svédország	Helyi megnevezés	Etylacetat
Svédország	nivágränsvärde (NVG) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Svédország	nivágränsvärde (NVG) (ppm)	150 ppm
Svédország	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	1100 mg/m ³
Svédország	kortidsvärde (KTV) (ppm)	300 ppm
Egyesült Királyság	Helyi megnevezés	Ethyl acetate
Egyesült Királyság	WEL TWA (ppm)	200 ppm
Egyesült Királyság	WEL STEL (ppm)	400 ppm
Izland	Helyi megnevezés	Etylasetat (ediksúruetylester)
Izland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	540 mg/m ³



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

Izland	OEL (8 hours ref) (ppm)	150 ppm
Norvégia	Helyi megnevezés	Etylacetat
Norvégia	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Norvégia	Grenseverdier (AN) (ppm)	150 ppm
Svájc	Helyi megnevezés	Essigsäureethylester (s. Ethylacetat)
Svájc	VME (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Svájc	VME (ppm)	400 ppm
Svájc	KZGW (mg/m ³)	2800 mg/m ³
Svájc	KZGW (ppm)	800 ppm
Ausztrália	TWA (mg/m ³)	720 mg/m ³ Synonym (Acetic acid ethyl ester; Acetic ester)
Ausztrália	TWA (ppm)	200 ppm Synonym (Acetic acid ethyl ester; Acetic ester)
Ausztrália	STEL (mg/m ³)	1440 mg/m ³ Synonym (Acetic acid ethyl ester; Acetic ester)
Ausztrália	STEL (ppm)	400 ppm Synonym (Acetic acid ethyl ester; Acetic ester)
USA - ACGIH	Helyi megnevezés	Ethyl acetate
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	400 ppm
USA - ACGIH	Megjegyzés (ACGIH)	URT & eye irr
aceton, propán-2-on, propanon (67-64-1)		
EU	Helyi megnevezés	Acetone
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Ausztria	Helyi megnevezés	Aceton
Ausztria	MAK (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Ausztria	MAK (ppm)	500 ppm
Ausztria	MAK Rövid időtartamra vonatkozó érték (mg/m ³)	4800 mg/m ³
Ausztria	MAK Rövid időtartamra vonatkozó érték (ppm)	2000 ppm
Belgium	Helyi megnevezés	Acétone # Aceton
Belgium	Határérték (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Belgium	Határérték (ppm)	500 ppm
Belgium	Rövid időtartamra vonatkozó érték (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Belgium	Rövid időtartamra vonatkozó érték (ppm)	1000 ppm
Bulgária	Helyi megnevezés	Ацетон
Bulgária	OEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
Bulgária	OEL STEL (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Horvátország	Helyi megnevezés	Aceton
Horvátország	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Horvátország	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	500 ppm
Horvátország	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	3620 mg/m ³
Horvátország	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	1500 ppm
Csehország	Helyi megnevezés	Aceton
Csehország	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	800 mg/m ³
Csehország	Expoziční limity (PEL) (ppm)	337 ppm
Csehország	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m ³)	1500 mg/m ³
Csehország	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	632 ppm
Dánia	Helyi megnevezés	Acetone (2-Propanon)
Dánia	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Dánia	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	250 ppm
Dánia	Anmærkninger (DK)	E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)
Észtország	Helyi megnevezés	Atsetoon (2-propanoon)
Észtország	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Észtország	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Finnország	Helyi megnevezés	Asetoni
Finnország	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1200 mg/m ³



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

Finnország	HTP-arvo (8h) (ppm)	500 ppm
Finnország	HTP-arvo (15 min)	1500 mg/m ³
Finnország	HTP-arvo (15 min) (ppm)	630 ppm
Franciaország	Helyi megnevezés	Acétone
Franciaország	VME (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Franciaország	VME (ppm)	500 ppm
Franciaország	KZGW (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Franciaország	KZGW (ppm)	1000 ppm
Franciaország	Note (FR)	Valeurs réglementaires contraignantes
Németország	Helyi megnevezés	Aceton
Németország	TRGS 900 Munkahelyi határértékek (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Németország	TRGS 900 Munkahelyi határértékek (ppm)	500 ppm
Németország	Megjegyzés (TRGS 900)	AGS,DFG,EU,Y
Görögország	OEL TWA (mg/m ³)	1780 mg/m ³
Görögország	OEL STEL (mg/m ³)	3560 mg/m ³
Magyarország	Helyi megnevezés	ACETON
Magyarország	AK-érték	1210 mg/m ³
Magyarország	CK-érték	2420 mg/m ³
Írország	Helyi megnevezés	Acetone
Írország	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Írország	OEL (8 hours ref) (ppm)	500 ppm
Írország	Notes (IE)	IOELV
Olaszország	Helyi megnevezés	Acetone
Olaszország	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Olaszország	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Lettország	Helyi megnevezés	Acetons (2-propanons, dimetilketons)
Lettország	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Lettország	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Litvánia	Helyi megnevezés	Acetonas
Litvánia	IPRV (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Litvánia	IPRV (ppm)	500 ppm
Litvánia	TPRV (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Litvánia	TPRV (ppm)	1000 ppm
Luxemburg	Helyi megnevezés	Acétone
Luxemburg	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Málta	Helyi megnevezés	Acetone
Málta	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Málta	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Hollandia	Helyi megnevezés	Aceton
Hollandia	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Hollandia	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Lengyelország	Helyi megnevezés	Aceton
Lengyelország	NDS (mg/m ³)	600 mg/m ³
Lengyelország	NDSch (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Portugália	Helyi megnevezés	Acetona
Portugália	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Portugália	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Románia	Helyi megnevezés	Acetona
Románia	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Románia	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Szlovénia	Helyi megnevezés	acetone
Szlovénia	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Szlovénia	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Spanyolország	Helyi megnevezés	Acetona



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

Spanyolország	VLA-ED (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Spanyolország	VLA-ED (ppm)	500 ppm
Svédország	Helyi megnevezés	Aceton
Svédország	nivágránsvärde (NVG) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Svédország	nivágránsvärde (NVG) (ppm)	250 ppm
Svédország	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Svédország	kortidsvärde (KTV) (ppm)	500 ppm
Egyesült Királyság	Helyi megnevezés	Acetone
Egyesült Királyság	WEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Egyesült Királyság	WEL TWA (ppm)	500 ppm
Egyesült Királyság	WEL STEL (mg/m ³)	3620 mg/m ³
Egyesült Királyság	WEL STEL (ppm)	1500 ppm
Izland	Helyi megnevezés	Aseton (2-própanón)
Izland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Izland	OEL (8 hours ref) (ppm)	250 ppm
Norvégia	Helyi megnevezés	Aceton
Norvégia	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	295 mg/m ³
Norvégia	Grenseverdier (AN) (ppm)	125 ppm
Norvégia	Merknader (NO)	E (EU har en veiledende grenseverdi for stoffet)
Svájc	Helyi megnevezés	Aceton
Svájc	VME (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Svájc	VME (ppm)	500 ppm
Svájc	KZGW (mg/m ³)	2400 mg/m ³
Svájc	KZGW (ppm)	1000 ppm
Svájc	Megjegyzés (CH)	B - ZNS, Auge ^{KI HU} & AW ^{KI HU} - NIOSH
Ausztrália	Helyi megnevezés	Acetone
Ausztrália	TWA (mg/m ³)	1185 mg/m ³
Ausztrália	TWA (ppm)	500 ppm
Ausztrália	STEL (mg/m ³)	2375 mg/m ³
Ausztrália	STEL (ppm)	1000 ppm
USA - ACGIH	Helyi megnevezés	Acetone
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	250 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	500 ppm
USA - ACGIH	Megjegyzés (ACGIH)	eye irr; CNS impair; BEI
Petroleum gases, liquefied. (68476-85-7)		
Belgium	Helyi megnevezés	Pétrole (gaz liquéfié) # LPG
Belgium	Határérték (mg/m ³)	1826 mg/m ³
Belgium	Határérték (ppm)	1000 ppm
Horvátország	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1750 mg/m ³
Horvátország	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	1000 ppm
Horvátország	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti)	2180 mg/m ³
Horvátország	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti)	1250 ppm
Csehország	Helyi megnevezés	Propan –butan (LPG)
Csehország	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Csehország	Expoziční limity (PEL) (ppm)	610 ppm
Csehország	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m ³)	4000 mg/m ³
Csehország	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	1360 ppm
Görögország	OEL TWA (mg/m ³)	2250 mg/m ³
Görögország	OEL TWA (ppm)	1250 ppm
Görögország	OEL STEL (mg/m ³)	2250 mg/m ³
Görögország	OEL STEL (ppm)	1250 ppm
Írország	Helyi megnevezés	Liquefied petroleum gas (LPG)
Írország	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Írország	OEL (8 hours ref) (ppm)	1000 ppm
Írország	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	2250 mg/m ³
Írország	OEL (15 min ref) (ppm)	1250 ppm
Egyesült Királyság	Helyi megnevezés	Liquefied petroleum gas



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

Egyesült Királyság	WEL TWA (mg/m ³)	1750 mg/m ³
Egyesült Királyság	WEL TWA (ppm)	1000 ppm
Egyesült Királyság	WEL STEL (mg/m ³)	2180 mg/m ³
Egyesült Királyság	WEL STEL (ppm)	1250 ppm
Egyesült Királyság	Megjegyzés (WEL)	Carc (Capable of causing cancer and/or heritable genetic damage. See paragraphs 49–51) (only applies if LPG contains more than 0.1% of buta-1,3-diene)
Ausztrália	Helyi megnevezés	LPG (liquified petroleum gas)
Ausztrália	TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Ausztrália	TWA (ppm)	1000 ppm
USA - ACGIH	Helyi megnevezés	L.P.G (liquefied petroleum gas)
USA - ACGIH	Megjegyzés (ACGIH)	Simple Asphyxiant

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés	: Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.
Kézvédelem	: Védőkesztyű
Szemvédelem	: Védőszemüveg
Bőr- és testvédelem	: Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme	: Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Környezeti expozíció-ellenőrzések	: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	: Gáz
Külső jellemzők	: Nyomás alatt álló folyadék.
Szín	: Tiszta. Színtelen.
Szag	: Jellegzetes.
Szagküszöbérték	: Adatok nem állnak rendelkezésre
pH-érték	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Olvasáspont	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Fagyáspont	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Forrásponttartomány	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Lobbanáspont	: 24 °C
Öngyulladás hőmérséklet	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol
Gőznyomás	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív gőznyomás 20 °C-on	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív sűrűség	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Sűrűség	: 0,85 g/cm ³
Oldékonyság	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Log Pow	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, kinematikus	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, dinamikus	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Oxidáló tulajdonságok	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Robbanási határértékek	: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2. Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje az érintkezést forró felületekkel. Hő. Nyílt láng és szikra használata tilos. Távolítsa el minden gyújtóforrást.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás	: Nincs osztályozva
Bőrkorrózió/bőrirritáció	: Nincs osztályozva
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	: Súlyos szemirritációt okoz.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	: Nincs osztályozva
Csírasejt-mutagenitás	: Nincs osztályozva
Rákkeltő hatás	: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás	: Nincs osztályozva
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nincs osztályozva

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva

800C FOAM CLEANER	
Porlasztó	Aeroszol

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú nemkívánatos hatása a környezetre.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.3. Bioakkumulációs képesség

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.4. A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.6. Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek : A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

14.1. UN-szám

UN-szám (ADR) : 1950
UN-szám (IMDG) : 1950
UN-szám (IATA) : 1950
UN-szám (ADN) : 1950
UN-szám (RID) : 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR) : AEROSZOLOK
Helyes szállítási megnevezés (IMDG) : AEROSZOLOK
Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : AEROSZOLOK
Helyes szállítási megnevezés (ADN) : AEROSZOLOK
Helyes szállítási megnevezés (RID) : AEROSZOLOK
Fuvarokmány leírása (ADR) : UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, (D)
Fuvarokmány leírása (IMDG) : UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1
Fuvarokmány leírása (IATA) : UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1
Fuvarokmány leírása (ADN) : UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1
Fuvarokmány leírása (RID) : UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) : 2.1
Veszélyességi címkék (ADR) : 2.1



IMDG

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG) : 2.1
Veszélyességi címkék (IMDG) : 2.1



IATA

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA) : 2.1
Veszélyességi címkék (IATA) : 2.1

800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

:



ADN

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN) : 2.1

Bárcák (ADN) : 2.1

:



RID

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) : 2.1

Veszélyességi címkék (RID) : 2.1

:



14.4. Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR) : Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IMDG) : Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IATA) : Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (ADN) : Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (RID) : Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes : Nem

Tengeri szennyező anyag : Nem

Egyéb információk : További információk nem állnak rendelkezésre

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás

Klasszifikációs kód (ADR) : 5F

Különleges előírások (ADR) : 190, 327, 344, 625

Korlátozott mennyiség (ADR) : 1l

Engedményes mennyiség (ADR) : E0

Csomagolási utasítások (ADR) : P207, LP02

Különleges csomagolási előírások (ADR) : PP87, RR6, L2

Egybecsomagolási előírások (ADR) : MP9

Szállítási kategória (ADR) : 2

Szállítás - Különleges előírások a

küldeménydarabokra (ADR)

Szállítás - Különleges előírások az

árukezelésre, be- és kirakásra (ADR)



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

Szállítás - Különleges előírások a jármű

üzemeltetésre (ADR) : S2

Alagútkorlátozási kód (ADR) : D

- Tengeri úton történő szállítás

Különleges előírások (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959

Korlátozott mennyiség (IMDG) : SP277

Engedményes mennyiség (IMDG) : E0

Csomagolási utasítások (IMDG) : P207, LP02

Különleges csomagolási előírások (IMDG) : PP87, L2

EmS-szám (tűz) : F-D

EmS-szám (kiömlés) : S-U

Rakodási kategória (IMDG) : Nincs

Tárolás is kezelés (IMDG) : SW1, SW22

Elkülönítés (IMDG) : SG69

MFAG-szám : 126

- Légi úton történő szállítás

Engedményes mennyiségek utasszállító és

teherzállító repülőgépen (IATA) : E0

Korlátozott mennyiségek utasszállító és

teherzállító repülőgépen (IATA) : Y203

Maximális nettó mennyiség korlátozott

mennyiségnél utasszállító és teherzállító

repülőgépen (IATA) : 30kgG

Csomagolási utasítás utasszállító és

teherzállító repülőgépen (IATA) : 203

Maximális nettó mennyiség utasszállító és

teherzállító repülőgépen (IATA) : 75kg

Csomagolási előírások csak teherzállító

repülőgépen (IATA) : 203

Maximális nettó mennyiség csak teherzállító

repülőgépen (IATA) : 150kg

Különleges rendelkezés (IATA) : A145, A167, A802

ERG-kód (IATA) : 10L

- Belföldi folyami szállítás

Osztályozási kód (ADN) : 5F

Különleges előírások (ADN) : 190, 327, 344, 625

Korlátozott mennyiség (ADN) : 1 L

Engedményes mennyiség (ADN) : E0

Szükséges felszerelés (ADN) : PP, EX, A

Szellőztetés (ADN) : VE01, VE04

Kék kupok/fények száma (ADN) : 1

- Vasúti szállítás

Klasszifikációs kód (RID) : 5F

Különleges előírások (RID) : 190, 327, 344, 625

Korlátozott mennyiség (RID) : 1L

Engedményes mennyiség (RID) : E0

Csomagolási utasítások (RID) : P207, LP02

Különleges csomagolási előírások (RID) : PP87, RR6, L2

Egybecsomagolási előírások (RID) : MP9

Szállítási kategória (RID) : 2



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

Szállítás - Különleges előírások a küldeménydarabokra (RID)	: W14
Szállítás - Különleges előírások az árukezelésre, be- és kirakásra (RID)	: CW9, CW12
Expressz csomagok (RID)	: CE2
Veszélyt jelölő szám (RID)	: 23

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1. EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHI XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem

15.1.2. Nemzeti előírások

Szerepel a kanadai DSL listában (Belföldi anyagok jegyzéke)

Szerepel a kanadai LDI listában (Liste de Divulgence des Ingrédients)

Németország

VwVwS, a melléklet hivatkozása : Veszélyességi osztály vízre (WGK) 1, vízre kevésbé veszélyes (VwVwS 4. melléklet szerinti besorolás)

A német szövetségi törvény 12. végrehajtási rendelete a kibocsátások ellenőrzéséről - 12.BImSchV : Nem tartozik a 12. BImSchV alá (rendelet a kibocsátások elleni védelemről) (Súlyos balesetekről szóló előírás)

Hollandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Petroleum gases, liquefied. (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)). szerepel a listában

SZW-lijst van mutagene stoffen : Petroleum gases, liquefied. (A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)). szerepel a listában

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Egyik összetevője sem szerepel a listában

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Egyik összetevője sem szerepel a listában

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Egyik összetevője sem szerepel a listában

Dánia

Class for fire hazard : Osztály II-1

Store unit : 5 liter

A besorolásra vonatkozó észrevételek : R10 <H222;H229;H319;H336>; A tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó vészhelyzetkezelési irányelveket be kell tartani

Dán ajánlások és előírások : 18 éven aluli fiatalok számára nem engedélyezett a termék használata

A termékkel dolgozó terhes/szoptató nők nem érintkezhetnek közvetlenül a termékkel.

The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with carcinogens must be followed during use and disposal

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek



800C FOAM CLEANER

Biztonsági adatlap

A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

Kibocsátási dátum: 18.04.2017

Felülvizsgálat dátuma:

Felváltja ezt:

Verzió: 0.0

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A H és az EUH mondatok teljes szövege:	
Aerosol 1	Aeroszol, 1-es kategória
Carc. 1A	Rákkeltő hatás Kategória 1A
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Flam. Gas 1	Tűzveszélyes gázok Kategória 1
Flam. Liq. 2	Tűzveszélyes folyadékok Kategória 2
Muta. 1B	Csírasejt mutagenitás Kategória 1B
Press. Gas	Nyomás alatt lévő gázok
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Narkózis
H220	Rendkívül tűzveszélyes gáz
H222	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
H229	Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H319	Súlyos szemirritációt okoz
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat
H340	Genetikai károsodást okozhat
H350	Rákot okozhat
EUH066	Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

SDS EU AKFIX

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként